

KEVOL -johdeöljy



Toimitamme Kevol-johdeöljyä 200 litran kokoastioissa ja 1000 litran konteissa. 1000 litran ja suuremmat erät toimitamme rahtivapaasti säiliöautolla suoraan toimipaikkaan. Säiliöautoillemme on suunniteltu suuntakuormajärjestelmä, joka on reititetty kulkemaan määräjoihin koko Suomen alueella.

Ekokem Oy Ab:n Jämsänkosken yksikössä valmistetaan uusioöljyjä teollisuuden hyvälaatuisista käytetyistä voiteluaineista. Raaka-aineitamme ovat esimerkiksi hydrauliiikka-, kiertovoitelu-, vaihteisto- ja turbiiniöljyt, jotka puhdistetaan ja lisäaineistetaan prosessissamme pääasiassa sahojen ja puunkorjuun ammattilaisten käyttöön.



Kevol

Kevol on mineraaliöljypohjainen johdeöljy, joka soveltuu erilaisten teollisuuden johteiden ja kuljetinketjujen voiteluun. Öljy sisältää voiteluvuutta parantavia sekä kulumista vähentäviä lisäaineita, joiden ansiosta Kevol-johdeöljyllä on hyvät voiteluominaisuudet kaikissa käyttöolosuhteissa. Käyttölämpötilojen mukaan valittu öljyn viskositeetti helpottaa öljyjen käsittelyä ja pumpattavuutta.

Kevolin pakkauskoot

Toimitamme Kevolia
- 200 litran kokoastioissa,
- 1000 litran konteissa sekä
- irtoöljynä säiliöautolla.

Voitelukohteet ja -olosuhteet ovat haastavia.

Lisätietoja

Anja Kyllästinen, puh. 010 7551 682
anja.kyllastinen@ekokem.fi

Martti Pentikäinen, puh. 010 7551 687
martti.pentikainen@ekokem.fi

Tuotteen käyttöturvatieote ja tarkemmat tuotetiedot löytyvät netistä osoitteesta www.ekokem.fi > Palvelut > Teollisuuden, kaupan ja liikenteen palvelut > Uusioöljytuotteet.

TUOTE	TIHEYS	VISKOSITEETTI mm ² /s	KAADET- TAVUUS °C
Kevol 32	n. 0,85	32	-35
Kevol 46	n. 0,86	46	-25
Kevol 68	n. 0,88	68	-10

www.ekokem.fi